Informacja do zadań 5.4. i 5.5.

Załóżmy, że do opisanych wcześniej tabel bazy danych dodano jeszcze jedną – kupujący, w której zapisano informacje o osobach kupujących w komisie tylko sprawne samochody.

Tabela kupujący składa się z pól:

IMIE – imię kupującego lub przedstawiciela firmy

NAZWISKO – nazwisko kupującego lub przedstawiciela firmy

MIASTO – miasto, z którego pochodzi kupujący

ID_POJAZDU – identyfikator kupionego pojazdu

5.4.
0–1

Zadanie 5.4. (0–1)

Napisz zapytanie SQL, którego wynikiem będzie zestawienie zawierające imiona i nazwiska klientów, którzy pochodzą z Bydgoszczy (w bazie nazwa byłaby wpisana jako Bydgoszcz). Nazwiska posortuj alfabetycznie.

Miejsce na rozwiązanie:

FROM

Zadanie 5.5. (0–2)

5.5.
0–1–2

Napisz zapytanie SQL, którego wynikiem będzie zestawienie zawierające imię i nazwisko klienta, który kupił więcej niż jeden pojazd marki Nissan.

Miejsce na rozwiązanie:

Zadanie 6. Prawda – fałsz (0–1)

6.
0–1

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.	W protokole IPv6 adres jest zapisany w 128-bitowej liczbie i może identyfikować jeden bądź wiele interfejsów.	**P**	**F**
2.	Adres w protokole IPv6 zazwyczaj zapisuje się jako szesnaście 8-bitowych bloków zapisanych w systemie szesnastkowym oddzielonych dwukropkiem.	**P**	**F**
3.	W adresacji wykorzystywanej w protokole IPv6 są używane trzy typy adresów: adresy unicast, adresy multicast, adresy typu broadcast.	**P**	**F**